



5 ANOS
de
Garantia

Grau de
Proteção
IP66

Alumínio

Grau de
Proteção
IK08

Postos de Combustíveis

Uma iluminação eficiente em postos de combustível, **destaca, reduz sombras, melhora a experiência** dos usuários e **reforça a sensação de segurança** durante o abastecimento, especialmente à noite. Além disso, contribui para a redução de custos operacionais e aumenta a sustentabilidade.

A **REEME** oferece iluminação LED de alto desempenho, com excelente visibilidade, baixa manutenção e resistência, ideais para postos. Nossa tecnologia reduz o consumo de energia e melhora a eficiência, garantindo qualidade e inovação.

Conheça um pouco sobre nossa história e soluções no mercado de iluminação pública e comercial.

ACESSE NOSSO SITE

www.reeme.com.br



DESDE
1977

pioneiros na
fabricação de
luminárias LED
no Brasil.



Soluções de alta
performance para
iluminação pública,
industrial e comercial.



Fábricas em São Paulo
e Minas Gerais,
garantindo agilidade
nas entregas.

+ DE
1 MILHÃO.
DE LUMINÁRIAS LED

produzidas nos últimos
cinco anos. Confiabilidade,
excelência e compromisso
com o mercado.



**FABRICAÇÃO
NACIONAL**



Luminária viária

Luminária pública LED certificada pela portaria nº62/2022, com corpo em liga de alumínio e fecho em vidro ou lente de policarbonato. Tecnologia LED SMD de alto desempenho com vida útil superior a **102.000 horas**. Dimerizável 1-10V CC, proteção contra surtos de 10KV e 12KA. Acabamento em pintura eletrostática cinza (ou outras cores sob solicitação), com fixação em braço ou núcleo central.



ÁREAS DE ESTACIONAMENTO
DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

MODELOS	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICÁCIA	TEMPERATURA DE COR
LD-7P-30-5000-150	4.710 lm	30W	157 lm/W	5.000K
LD-7P-40-5000-150	6.400 lm	40W	160 lm/W	5.000K
LD-7P-50-5000-150	8.000 lm	50W	160 lm/W	5.000K
LD-7P-60-5000-150	9.300 lm	60W	155 lm/W	5.000K
LD-7P-70-5000-140	9.660 lm	70W	138 lm/W	5.000K
LD-7P-100-5000-150 PLUS	15.000 lm	100W	150 lm/W	5.000K
LD-7P-120-5000-150	18.120 lm	120W	151 lm/W	5.000K
LD-7P-150-5000-150	22.800 lm	150W	152 lm/W	5.000K
LD-7P-180-5000-150	27.000 lm	180W	150 lm/W	5.000K
LD-7P-200-5000-150	29.000 lm	200W	145 lm/W	5.000K
LD-7P-240-5000-150	36.480 lm	240W	152 lm/W	5.000K



Projeto 4PR - V

Projeto LED para áreas externas, com corpo em alumínio, proteção IP-66 e lente de vidro temperado resistente ao impacto IK-08. LED de alta qualidade com vida útil superior a **90.000 horas**, operação de -40°C a +40°C e acabamento em pintura eletrostática. Acompanha driver dimerizável 1-10V CC, protetor de surto de 10KV e 12KA, e opções de tomadas para relé ou 7 Pinos.



ÁREAS DE ESTACIONAMENTO
DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

MODELOS	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA
LD 4PR/V 200	30.000 lm	200W
LD 4PR/V 240	36.000 lm	240W
LD 4PR/V 260	39.000 lm	260W
LD 4PR/V 280	42.000 lm	280W
LD 4PR/V 300	45.000 lm	300W
LD 4PR/V 400	60.000 lm	400W
LD 4PR/V 450	67.500 lm	450W
LD 4PR/V 500	75.000 lm	500W
LD 4PR/V 550	82.500 lm	550W
LD 4PR/V 600	90.000 lm	600W



Projeto 6PR-V

Projeto LED para áreas externas e esportivas, com corpo em alumínio, proteção IP-66, lente de vidro temperado e resistência ao impacto IK-08. LED de alto desempenho com vida útil superior a **90.000 horas** e operação de -40°C a +40°C. Acabamento em pintura eletrostática e opcional em outras cores. Acompanha driver dimerizável 1-10V CC, protetor de surto de 10KV e 12KA, e opções de tomadas para relé ou 7 pinos.



ÁREAS DE ESTACIONAMENTO
DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

MODELOS	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA
LD 6PR/V 50	7.500 lm	50W
LD 6PR/V 60	9.000 lm	60W
LD 6PR/V 70	10.500 lm	70W
LD 6PR/V 80	12.000 lm	80W
LD 6PR/V 100	15.000 lm	100W
LD 6PR/V 120	18.000 lm	120W
LD 6PR/V 150	22.500 lm	150W



Luminária 1-GS

Luminária de alto desempenho fotométrico, com corpo em liga de alumínio, resistência mecânica e dissipação térmica eficiente. Proteção IP66 e fixação por fecho de pressão. Tecnologia LED com vida útil superior a **90.000 horas** e operação de -40°C a +40°C. Acabamento em pintura eletrostática branca (ou sob solicitação). Acompanha driver dimerizável 1-10V CC e protetor de surto de 10KV e 12KA, garantindo eficiência e durabilidade.



TETO/ÁREA DE
ABASTECIMENTO

MODELOS	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA
LD-1GS-50	7.500 lm	50W
LD-1GS-100	15.000 lm	100W
LD-1GS-150	22.500 lm	150W

Compre hoje mesmo,
consulte a Reeme Iluminação.

☎ 11 5562-1944
☎ 11 94784-8332
✉ vendas@reeme.com.br
🌐 www.reeme.com.br



ACOMPANHE NOSSAS REDES

