



A combinação perfeita entre elegância, robustez e modernidade.

SABRE

Projetada para iluminar paisagens urbanas, como áreas residenciais, parques, praças, estacionamentos, ciclovias e centros históricos, a luminária SABRE combina um design moderno, elegante, robusto com a **eficiência energética da tecnologia LED**.

Esta luminária led decorativa foi projetada para se misturar em qualquer área urbana onde os seus sofisticados contornos embelezam o ambiente.

Com um **design elegante**, difusor fosco, esta luminária decorativa transmite um toque contemporâneo de elegância na cidade.

Injetada em liga de alumínio. Fornecida já com o poste de fixação em aço galvanizado a fogo e pintado. Projetada para o uso com **tecnologia LED SMD (Light Emitting Diode) de alto desempenho e qualidade**, possuindo vida útil maior que 90.000 horas. Proteção contra surtos de 10KV e 12KA. Acabamento com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza Munsell N6,5 (a pedido fornecemos em outras cores).

Principais Vantagens

- Alta eficácia energética;
- Design e estética de dia e de noite
- Design moderno para iluminação urbana;
- Difusor fosco para maior conforto visual;
- IK08 e IP66 para um desempenho duradouro;
- Materiais duráveis, recicláveis e robustos;
- Ampla gama de Temperaturas de Cor (TCC);
- Várias opções de cores e elevada qualidade de acabamento;
- Fácil de instalar



☎ 11 5562-1944
📞 11 94784-8332
✉ vendas@reeme.com.br
🌐 www.reeme.com.br

in company/reeme-inovação-em-iluminação
📷 @reemeiluminacao
📱 ReemeiluminacaoBR



Área de Aplicação



Praças



Orla Marítima



Condomínios



Monumentos



Estacionamentos

Características Luminotécnicas

SABRE-50-XXXX

- Fluxo Luminoso: 7.500 lm
- Potência: 50 W
- Eficiência: 150 lm / W

SABRE-70-XXXX

- Fluxo Luminoso: 10.500 lm
- Potência: 70 W
- Eficiência: 150 lm / W

SABRE-100-XXXX

- Fluxo Luminoso: 15.000 lm
- Potência: 100 W
- Eficiência: 150 lm / W

2.200 K | 2.700 K | 3.000 K | 4.000 K | 5.000 K
> 70

Características Elétricas / Mecânicas

- Tensão: 120 a 277 VAC
- Frequência: 50 / 60 Hz
- Fator de Potência: > 0,98
- THD: < 10%

- Índice de Proteção Corpo Óptico: IP 66
- Índice de Proteção Impacto: IK - 08
- Proteção Contra Surto: 10 kV / 12 kA
- Classe de Isolamento: Classe I

Medidas / Massas

- Diâmetro da Base: 250 mm
- Diâmetro: 101 mm
- Altura: 3.300 mm / 4.100 mm
- Massa: 22 kg / 26 kg
- Área Vélica: 0,33 m² / 0,41 m²



*Reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.