

PROJETORES LD-4PR/SV



Projektor LED de alto desempenho fotométrico, para aplicações em áreas externas em geral, esportivas, etc. Alojamento em liga de alumínio injetado a alta pressão, alta resistência mecânica e dissipação térmica. Grau de proteção IP-66. Sistema de fixação através de uma haste em chapa de aço galvanizado a fogo. Projetada para o uso com tecnologia LED (Light Emitting Diode). LED de alto desempenho e qualidade, possuindo vida útil maior que 90.000 horas, com temperatura de operação -40°C a $+40^{\circ}\text{C}$. Acabamento com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza Munsell N6,5 (a pedido podemos fornecer em outras cores). Os Projetores são fornecidos com Driver Dimerizável 1-10Vcc e Protetor de Surto com 10KV e 12KA. Opcionalmente, os projetores podem ser fornecidos com tomadas para relé (NBR 5123) ou Tomada 7 Pinos (ANSI: C136:41).



FABRICAÇÃO
NACIONAL



5 ANOS DE
GARANTIA

ÁREA DE APLICAÇÃO


MONUMENTAL


PRAÇAS


ESPORTIVO


MARÍTIMO


GALPÕES


AEROPORTOS


TÚNEIS

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

LD-4PR/V-100-XXXX	LD-4PR/V-120-XXXX	LD-4PR/V-160-XXXX	LD-4PR/V-180-XXXX	LD-4PR/V-200-XXXX	LD-4PR/V-240-XXXX	LD-4PR/V-260-XXXX	LD-4PR/V-280-XXXX
15000 lm	18000 lm	24000 lm	27000 lm	30000 lm	36000 lm	39000 lm	42000 lm
100 W	120 W	160 W	180 W	200 W	240 W	260 W	280 W
150lm / W	150lm / W	150lm / W	150lm / W	150lm / W	150lm / W	150lm / W	150lm / W
LD-4PR/V-300-XXXX	LD-4PR/V-400-XXXX	LD-4PR/V-450-XXXX	LD-4PR/V-500-XXXX	LD-4PR/V-550-XXXX	LD-4PR/V-600-XXXX	LD-4PR/V-700-XXXX	LD-4PR/V-800-XXXX
45000 lm	60000 lm	67500 lm	75000 lm	82500 lm	90000 lm	105000 lm	120000 lm
300 W	400 W	450 W	500 W	550 W	600 W	700 W	800 W
150lm / W	150lm / W	150lm / W	150lm / W	150lm / W	150lm / W	150lm / W	150lm / W
3.000 K 4.000 K 5.000 K							
> 70							
20 x 20º		30 x 30º		60 x 60º		90 x 90º	

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / MECÂNICAS

Tensão:	120 a 277 VAC	Índice de Proteção Corpo Óptico	IP 66
Frequência:	50 / 60 Hz	Índice de Proteção Alojamento:	IP 66
Fator de Potência:	> 0,95	Índice de Proteção Impacto:	IK - o8
THD:	< 10%	Classe de Isolamento:	Classe I
Proteção Contra Surto: 10 kV / 12 kA			

MEDIDAS / MASSAS

	Comprimento:	Largura:	Altura:	Massa:	Área Vélica:
100 W a 150 W	440 mm	230 mm	480 mm	7,0 Kg	0,14 m²
160 W a 300 W	440 mm	230 mm	480 mm	7,5 Kg	0,14 m²
400 W a 600 W	850 mm	230 mm	480 mm	15 Kg	0,28 m²
750 W a 1000 w	1220 mm	200 mm	400 mm	23 Kg	0,42 m²

*Reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.