

DECORATIVA LD-1DC



Luminária pública decorativa LED. Injetada em liga de alumínio. Fixação em topo de poste. Projetada para o uso com tecnologia LED SMD (Light Emitting Diode) de alto desempenho e qualidade, possuindo vida útil maior que 88.000 horas. Proteção contra surtos de 10KV e 12KA. Acabamento com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza Munsell N6,5 (a pedido fornecemos em outras cores).



FABRICAÇÃO
NACIONAL



5 ANOS DE
GARANTIA

ÁREA DE APLICAÇÃO


MONUMENTAL


PRAÇAS


MARÍTIMO


CONDOMÍNIO


ESTACIONAMENTO

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

LD-1DC-40-XXXX	LD-1DC-50-XXXX	LD-1DC-60-XXXX	LD-1DC-75-XXXX	LD-1DC-80-XXXX	LD-1DC-100-XXXX	LD-1DC-120-XXXX	LD-1DC-140-XXXX	LD-1DC-160-XXXX
6000 lm	7500 lm	9000 lm	11250 lm	12000 lm	15000 lm	18000 lm	21000 lm	24000 lm
40 W	50 W	60 W	75 W	80 W	100 W	120 W	140 W	160 W
150 lm / W	150 lm / W	150 lm / W	150 lm / W	150 lm / W	150 lm / W	150 lm / W	150 lm / W	150 lm / W
3.000 K 4.000 K 5.000 K								
> 70								
60 x 60º 90 x 90º 140 x 140º								

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / MECÂNICAS

Tensão:	120 a 277 VAC	Índice de Proteção Corpo Óptico	IP 66
Frequência:	50 / 60 Hz	Índice de Proteção Impacto:	IK - 08
Fator de Potência:	> 0,98	Topo de Poste	Ø 48/63 mm
THD:	< 10%	Torque de Fixação:	8 N* 3
Proteção Contra Surto:	10 kV / 12 kA	Classe de Isolamento:	Classe I

MEDIDAS / MASSAS

Comprimento:	Largura:	Altura:	Massa:	Área Vélica:
331 mm	323 mm	634 mm	5,5 Kg	0,08 m²

*Reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.