

LUMINÁRIA PÚBLICA LD-7P PREMIUM

Luminária pública LED, certificada de acordo com a portaria nº62, de 17 de fevereiro 2022. Injetada em liga de alumínio. Fechada em lente de policarbonato. Fixação em braço e/ ou núcleo central. Projetada para o uso com tecnologia LED SMD (Light Emitting Diode) de alto desempenho e qualidade, possuindo vida útil maior que 102.000 horas. Dimerizável 1-10 Vcc. Proteção contra surtos de 10KV e 12 KA. Acabamento com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza MunsellN6,5 (a pedido fornecemos em outras cores).



FABRICAÇÃO
NACIONAL



5 ANOS DE
GARANTIA

ÁREA DE APLICAÇÃO


VIA PÚBLICA


PRAÇA


MARÍTIMO


CONDOMÍNIO


ESTACIONAMENTO

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

LD-7P-20-XXXX -170SV	LD-7P-30-XXXX -170SV	LD-7P-40-XXXX -160SV	LD-7P-50-XXXX -160SV	LD-7P-60-XXXX -160SV	LD-7P-70-XXXX -160SV
3.400 lm	5.100 lm	8.000 lm	9.800 lm	11.400 lm	13.020
20 W	30 W	40 W	50 W	60 W	70 W
170 lm / W	170 lm / W	200 lm / W	196 lm / W	190 lm / W	186 lm / W
4.000 K 5.000 K					
> 70					
TIPO II MÉDIO LIMITADA A 0º					

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão:	90 a 305 VAC
Frequência:	50 / 60 Hz
Fator de Potência:	> 0,98
THD:	< 10%
Proteção Contra Surto:	10 kV / 12 kA
Classe de Isolamento:	Classe I

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Índice de Proteção Corpo Óptico	IP 66
Índice de Proteção Impacto:	IK – 09
Braço:	Até Ø63 mm
Massa:	2,5kg
Torque de Fixação:	8 N* m / 0,5 N* m
Área Vélica:	0,02 m²

MEDIDAS

Comprimento:	Largura:	Altura:
20 a 70 W	291 mm	207 mm
		119 mm

*Reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.