



Iluminação de destaque Reeme

ILUMINAÇÃO DECORATIVA QUE TRANSFORMA

A Reeme é uma empresa brasileira especializada em soluções de iluminação pública e decorativa, com foco em inovação, eficiência energética e durabilidade. Com mais de **48 anos** de atuação no setor, desenvolve e fabrica luminárias que aliam robustez técnica e design funcional, atendendo aos mais exigentes requisitos de projetos arquitetônicos e urbanísticos.

Iluminação Decorativa e Arquitetural: além da funcionalidade, a valorização estética dos espaços

A linha decorativa Reeme foi projetada para **transformar espaços urbanos, culturais e paisagísticos** por meio da luz. Museus, monumentos, praças, fachadas históricas, igrejas, pontes e orlas ganham nova vida com efeitos dinâmicos, luzes coloridas (**RGB, RGBWY** ou **monocromáticas**) e distribuição luminosa precisa.

Com opções de **embutir** ou **sobrepôr**, projeção pontual ou linear, os equipamentos oferecem **controle de ângulo, intensidade e cor**, ideais para intervenções que buscam aliar tecnologia e sensibilidade estética, com confiabilidade e longa vida útil (**>61.000 horas**).

48 anos de história, trazendo **inovação** e soluções de iluminação.



A linha de iluminação de destaque RGBWY é voltada para projetos decorativos e arquitetônicos



Equipamentos controlados por **PROTOCOLO DMX-512** permitem programações temáticas e alto desempenho.



A REEME TRANSFORMA LUZ EM EXPERIÊNCIA



Software de programação no PC ou Celular incluso!

DESDE
1977

pioneiros na fabricação de luminárias LED no Brasil.



Soluções de alta performance para iluminação pública,



Fábricas em São Paulo e Minas Gerais, garantindo agilidade nas entregas.


+ DE
1 MILHÃO.

DE LUMINÁRIAS LED produzidas nos últimos cinco anos. Confiabilidade, excelência e compromisso com o mercado.



FABRICAÇÃO NACIONAL

LINHA DE PRODUTOS

PRODUTO		FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	TCC	GRAU DE PROTEÇÃO	CORPO	VIDA ÚTIL	LENTES	INSTALAÇÃO
	Projeto Sobreponto 6 a 12W	540 a 1.200 lm (white) 96 a 512 lm (RGB)	6W, 9W, 12W	3000K, 4000K, 5000K e RGB	IP67	Alumínio injetado, difusor em policarbonato, suporte em aço inox	> 61.000 h	5°, 10°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x60°	Sobreponto
	Projeto Sobreponto 15 a 45W	1.350 a 4.500 lm (white) até 1.920 lm (RGB) até 2.496 lm (RGBW)	15W, 20W, 25W, 30W, 45W	3000K, 4000K, 5000K, Monocolor, RGB e RGBW	IP67	Alumínio extrudado, difusor em acrílico usinado, suporte em aço inox	> 61.000 h	5°, 10°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x60°	Sobreponto
	Projeto Embutido 15 a 45W	até 4.500 lm (white) até 1.920 lm (RGB) até 2.496 lm (RGBW)	15W, 20W, 25W, 30W, 45W	3000K, 4000K, 5000K, Monocolor, RGB e RGBW	IP67	Alumínio extrusado, acrílico usinado, flange em alumínio	> 61.000 h	5°, 10°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x60°, 25°10°ASY	Embutido (acompanha nicho para piso)
	Projeto Sobreponto 45 a 135W	Até 5.760 lm (RGB), até 7.455 lm (RGBW), até 7.128 lm (RGBWY)	45W, 90W, 135W	3000K, 4000K, 5000K e Monocolor RGB, RGBW e RGBWY	IP67	Alumínio extrudado, vidro temperado, suporte em alumínio	> 61.000 h	5°, 10°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x60°	Sobreponto
	Projeto Linear Sobreponto 12 a 50W	até 4.400 lm (white) até 2.134 lm (RGB) até 2.776 lm (RGBW)	12W a 50W (varia por comprimento)	3000K, 4000K, 5000K, Monocolor, RGB e RGBW	IP67	Alumínio extrudado, vidro temperado, suporte em alumínio	> 61.000 h	5°, 10°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x60°	Sobreponto (com opção de nicho para embutir)
	Projeto Sobreponto 45 a 210W	Até 10.080 lm (RGB), até 11.598 lm (RGBW)	45W, 70W, 140W, 210W	3000K, 4000K, 5000K, RGB, RGBW e Monocolor	IP67	Alumínio injetado, vidro temperado, suporte em aço	> 61.000 h	5°, 10°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x60°	Sobreponto
	Window Lamp 8W	360 a 900 lm (white)	4W, 6W, 9W	3000K, 4000K, 5000K	IP67 IK10	Alumínio extrudado e cabeceira injetada	> 61.000 h	3x180° (em silicone)	Superfície (aplicação em fachadas/janelas)
	Projeto Subaquático Sobreponto (até 18W)	540 a 1.800 lm (white), até 864 lm (RGB), até 990 lm (RGBW)	6W, 9W, 12W, 18W	3000K, 4000K, 5000K, Monocolor, RGB e RGBW	IP68	Latão cromado, difusor em acrílico injetado	> 61.000 h	15°, 25°	Sobreponto
	Projeto Subaquático Embutido (até 18W)	540 a 1.800 lm (white), até 864 lm (RGB), até 990 lm (RGBW)	4W, 9W, 12W, 18W	3000K, 4000K, 5000K, Monocolor, RGB e RGBW	IP68	Latão cromado, difusor em acrílico injetado, flange de acabamento em alumínio ou aço inox	> 61.000 h	15°, 25°	Sobreponto



INTERFACE DMX-512



CABO DMX-512



LUMINÁRIAS DMX-512



SPLITTER DMX-512

PARA CONFIGURAÇÃO INICIAL:



ENDEREÇADOR DMX-512



CONTROLADOR MANUAL DMX-512

CONTROLADORES E INTERFACES DMX-512

Controladores e interfaces DMX-512 oferecem gestão avançada de sistemas de iluminação profissional, com programação precisa, controle remoto e agendamento flexível. Ideais para eventos, shows e instalações arquitetônicas, garantem sincronização perfeita, personalização detalhada e automação completa, proporcionando alto desempenho e máxima flexibilidade no controle da luz.

SPLITTERS E ACESSÓRIOS DMX

Garantem ampliação segura e estável do sinal em sistemas DMX grandes, distribuindo e protegendo a comunicação entre dispositivos para evitar interferências e falhas. Essenciais para manter a qualidade da iluminação profissional em ambientes amplos.



*PARA OUTRAS OPÇÕES DE LENTES, LEDS, ACABAMENTOS E SUPORTES, CONSULTE-NOS.

ACOMPANHE NOSSAS REDES



11 5562-1944

11 94784-8332

vendas@reeme.com.br

www.reeme.com.br

FABRICADO NO BRASIL | Garantia, Qualidade e Suporte Especializado

