

PROJETORES LD-1GS



Luminária para aplicação em posto de combustível com alto desempenho fotométrico. Corpo em liga de alumínio estampado, alta resistência mecânica e dissipação térmica. Grau de proteção IP-66. Sistema de fixação através de fecho de pressão. Projetada para o uso com tecnologia LED (Light Emitting Diode). LED de alto desempenho e qualidade, possuindo vida útil maior que 90.000 horas, com temperatura de operação -40°C a $+40^{\circ}\text{C}$. Acabamento com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza Munsell N6,5 (a pedido podemos fornecer em outras cores). As luminárias são fornecidas com Driver Dimerizável 1-10Vcc e Protetor de Surto com 10KV e 12KA.




FABRICAÇÃO
NACIONAL



5 ANOS DE
GARANTIA

ÁREA DE APLICAÇÃO



POSTO DE COMBUSTÍVEL

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

LD-1GS-50-XXXX		LD-1GS-100-XXXX	
7500 lm		15000 lm	
50 W		100 W	
150lm / W		150lm / W	
3.000 K 4.000 K 5.000 K			
> 70			
20 x 20°		30 x 30°	60 x 60° 90 x 90°

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / MECÂNICAS

Tensão:	120 a 277 VAC	Índice de Proteção Corpo Óptico	IP 66
Frequência:	50 / 60 Hz	Índice de Proteção Equipamento Elétrico:	IP 66
Fator de Potência:	> 0,95	Índice de Proteção Impacto:	IK - 08
THD:	< 10%	Classe de Isolamento:	Classe I
Proteção Contra Surto: 10 kV / 12 kA			

MEDIDAS / MASSAS

Comprimento:	Largura:	Altura:	Massa:	Área Vélica:
500 mm	500 mm	50 mm	3,5 Kg	0,25 m²

*Reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.