



PROJETOR LUCIE TL-03 20W A 40W



Características mecânicas	
Materiais	Corpo em alumínio extrudado e suporte aço inox.
Difusor	Vidro temperado transparente espessura 4mm.
Acabamento	Anodização naval em Cinza Alumínio ou Preto, pintura eletrostática em Branco Fosco ou Marrom Corten. Outras cores sob consulta.
Fixação	Suporte com inclinação ajustável até em aço inox parafusado diretamente na alvenaria, postes, treliças, etc.
Temperatura de operação	-40°C a +40°C
Grau de proteção	IP-67
Opcionais	Half-Glare / Honeycomb / Nicho para chumbamento em piso.
Características Elétricas	
Fonte de luz	Placa com LEDs parafusada no corpo da luminária.
Alimentação	90 a 250Vca driver integrado, ou 24Vcc fonte externa.
Classe de Isolamento	Classe I
Proteção Contra Surto	10KV e 12KA - A garantia está condicionada ao uso de aterramento na instalação elétrica.
Potência	20W, 30W, 40W - Opcionalmente pode-se montar em conjuntos para potências maiores.
Fachos	7°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 15x60° - outras fotometrias sob consulta.
Vida útil L70	> 61.000h
Controles	DMX-512, CMX, Fixo, 0-10V, DALI
Garantia	3 anos

Dimensões (Ver tabelas de dimensões ao lado):



Fluxo luminoso Monocolor (lm) ¹							
Potência	2700K 3000K	4000K	5700K	Red 625nm	Green 525nm	Blue 465nm	Yellow 590nm
20W	1.800	1.880	2.000	960	1.260	340	820
30W	2.700	2.820	3.000	1.440	1.890	510	1.260
40W	3.600	3.760	4.000	1.920	2.520	680	1.680


Fluxo luminoso RGB (lm) ¹				
Potência	Red 625nm	Green 525nm	Blue 465nm	Full RGB
20W	320	420	114	854
30W	480	630	170	1.280
40W	640	840	227	1.707

Fluxo luminoso RGBW (4.000K) (lm) ¹					
Potência	Red 625nm	Green 525nm	Blue 465nm	White 4.000K	Full RGBW
20W	240	315	85	470	1.110
30W	360	473	127	705	1.665
40W	480	630	170	940	2.220


Observações:

1. Todos os fluxos luminosos com perdas elétricas e ópticas já consideradas.

Dimensões (mm)					
Versão	Potência	A	B	C	D
Projektor	20W	138	90	189	169
	30W		130		
	40W		175		
Embutido	20W	185	193	150	-
	30W		233		
	40W		278		



Fotometrias:



REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA
Rua Sassaki, N° 499 - São Paulo - SP - 04403-000 - Brasil
vendas@reeme.com.br - www.reeme.com.br

Feito no Brasil

